

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PROMAX GARDEN

Η σειρά ProMax Garden είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις, με εξαιρετική ικανότητα αναρρόφησης έως και 8 m βάθος χάρη στον ενσωματωμένο εγχυτήρα. Τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής των αντλιών εξασφαλίζουν ευκολία ως προς τη λειτουργία και συντήρηση τους καθώς και χαμηλής όχλησης λειτουργία. Όλοι οι τύποι διαθέτουν θερμικό για την προστασία του κινητήρα. Η εργονομική χειρολαβή διευκολύνει τη μεταφορά τους.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Σώμα αντλίας: μαντεμένιο (Classic), ανοξείδωτο χάλυβα (Garden) - Πτερωτή: Πλαστικό

Στόμιο: 1" x 1"

Παροχή: έως 5800 l/h - Μανομετρικό: έως 5,8 Μ.Υ.Σ. - Τάση Τροφοδοσίας: 230V/50Hz

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: έως 35 °C

Βάθος αναρρόφησης: έως 8 m

Βαθμός προστασίας: IP 44 (Classic), IP X4 (Garden)

Διαθέτουν: βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων, χαμηλή δόνησης λειτουργία, διακόπτης ON/OFF, εξαρτήματα σύνδεσης, 1,5 m καλώδιο

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – Μ.Υ.Σ. (m ³ /h)										ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,8			
AS43118	Classic 3000	0,8	41	33	25	16	7,5	-	-	-	-	-	8,20	354x180x251	161
AS43119	Classic 4500	1,2	44	37,5	32	26	20	15	9	2	-	-	9,20	364x180x251	241
AS43122	Garden 3500	1,2	40	32,5	25	19	12	5	-	-	-	-	12,40	543x234x304	281
AS43123	Garden 5000	1,6	50	43	36	30	24	15,5	11	5	-	-	13,80	591x234x304	348

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – Μ.Υ.Σ. (m ³ /h)										ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,8			
AS43124	Garden 6000/5	1,75	58,0	52,0	46,0	40,0	34,0	28,0	22,5	16	10	5,0	15,20	591x234x304	462

Διαθέτει 5 φτερωτές & έλεγχο ροής και προστασίας εν ξηρώ λειτουργία



ProMax Garden Classic



ProMax Garden

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PROMAX GARDEN AUTOMATIC

Η σειρά ProMax Garden Automatic είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί αποτελεσματικά επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις, με εξαιρετική ικανότητα αναρρόφησης έως και 8 m βάθος. Τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής των αντλιών εξασφαλίζουν ευκολία ως προς τη λειτουργία και συντήρηση τους καθώς και χαμηλής όχλησης λειτουργία. Όλοι οι τύποι διαθέτουν ενσωματωμένο πιεζοστάτη και επιτηρητή ροής καθώς και βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων και διακόπτη πίεσης (3 επίπεδα λειτουργίας) για γρήγορο και αξιόπιστο χειρισμό. Η εργονομική χειρολαβή διευκολύνει τη μεταφορά τους.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Σώμα αντλίας: πλαστικό - Σώμα κινητήρα: ανοξείδωτο χάλυβα - Πτερωτή: Πλαστικό

Στόμιο: 1" x 1"

Παροχή: έως 5800 l/h - Τάση Τροφοδοσίας: 230V/50Hz

Μανομετρικό: έως 58 Μ.Υ.Σ.

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: έως 35 °C

Βάθος αναρρόφησης: έως 8 m

Βαθμός προστασίας: IP X4

Διαθέτουν: εξαρτήματα σύνδεσης, 1,5 m καλώδιο

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – Μ.Υ.Σ. (m ³ /h)										ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,8			
AS43125	Garden Automatic 3500	1,2	40,0	32,5	25,0	19,0	12,0	5,0					12,50	543x234x304	348
AS43126	Garden Automatic 4000	1,5	45,0	38,0	31,0	25,0	18,0	12,0	5,0				12,80	54x234x304	435



ProMax Garden Automatic

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
PROMAX RAIN

Η σειρά ProMax Rain έχει σχεδιαστεί για την παροχή βρόχινου νερού σε μια δεξαμενή άρδευσης για το πότισμα των φυτών του κήπου σας. Ο σχεδιασμός της διασφαλίζει ότι το νερό ρέει γύρω από τον κινητήρα ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα νερού ενώ η ειδική φτερωτή τύπου καναλιού επιτρέπει υψηλή πίεση νερού. Με εργονομική λαβή, αθόρυβη, με ελάχιστους κραδασμούς και αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Ένα πολύ λεπτό φίλτρο κάτω από την αντλία εμποδίζει τα στέρεα σωματίδια να εισέλθουν στο σύστημα σωλήνων και αποτρέπει το φράξιμο.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Παροχή: έως 4000 l/h

Πίεση λειτουργίας: 1,2 bar

Στόμιο: 1"

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - Μ.Υ.Σ. (m ³ /h)										ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,0	4,8	5,4			
AS47750	PROMAX RAIN 4000	0,5	12	10	8	6,2	5	3	1,5	1	-	-	5	177 x 167 x 317	121



ProMax Rain

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ PROMAX CLEARRAIN

Οι συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες καθαρού νερού έχουν εντυπωσιακή χωρητικότητα έως και 14.500 l/h και μέγιστη κεφαλή παροχής 12,50 m. Το στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα εγγυάται μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με τον ισχυρό και χωρίς συντήρηση κινητήρα ισχύος έως και 950 Watt, μεταφέρεται καθαρό ή ελαφρώς βρώμικο νερό με σωματίδια βρωμιάς μεγέθους έως και 5 mm. Μπορεί να απορροφήσει χαμηλά υπολειπόμενα επίπεδα νερού έως και 1 mm. Επίσης μπορούν να στεγνώσουν τα πλημμυρισμένα κελάρια και τα πλυνητήρια με εντυπωσιακή ταχύτητα, να αντλήσουν πισίνες σταδιακά και να λειτουργούν θαυμάσια ως κανονικές αντλίες καθαρού νερού όταν αντλείτε γεμάτες στέρνες ή βαρέλια βροχής.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Σώμα κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας, ενώ είναι πλαστικό για την ClearDrain 6000

Σώμα αντλίας: Πλαστικό

Πτερωτή: Πλαστική – Ανοικτού τύπου

Στόμιο: 1¹/₄"

Ελεύθερο πέρασμα: 5mm

Παροχή: έως 14500l/h - Μανομετρικό: έως 12,5 Μ.Υ.Σ.

Μέγιστο βάθος βύθισης; 7m

Θερμοκρασία υγρού: έως 35 °C

Στάθμη άντλησης: Clear Drain 6000 έως 3 mm, Clear Drain 7000/11000/14000 έως 1mm

Τάση Τροφοδοσίας: 230V/ 50Hz

Βαθμός προστασίας: IP X8

Περιλαμβάνεται: 10m καλώδιο, χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων, εξαρτήματα σύνδεσης

* ProMax ClearDrain 6000/7000 με φλοτεροδιακόπτη

** ProMax ClearDrain 11000/14000 με αισθητήριο ανίχνευσης στάθμης

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – ΜΥΣ (m ³ /h)							ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	1	2	4	6	8	12			
AS47746	ClearDrain 6000	0,3	6,0	5,0	4,0	4,0				4,80	178x237x337	121
AS42260	ClearDrain 7000	0,5	7,0	6,0	5,0	5,0	1,2			5,50	193x179x352	167
AS42261	ClearDrain 11000	0,9	8,0	7,1	6,5	6,5	3,8	2,4		6,90	193x197x393	241
AS42262	ClearDrain 14000	1,3	12,5	11,6	10,8	10,8	7,1	5,5	2,0	8,20	193x197x393	308



ProMax ClearDrain

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

PROMAX MUDDRAIN

Η σειρά ProMax MudDrain έχει σχεδιαστεί να μπορεί να αντλήσει ακάθαρτο νερό με ελεύθερο πέρασμα έως 40 mm. Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις ή ως φορητές αντλίες. Διαθέτουν σύστημα προστασίας κινητήρα με ψύξη από το διερχόμενο νερό. Παρέχουν μεγάλη ευκολία ως προς τη χρήση με χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων και αξιόπιστη λειτουργία με φλοτεροδιακόπτη.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Σώμα κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας

Σώμα αντλίας: Πλαστικό, μαντεμένιο για τους τύπους 25000, 30000

Πτερωτή: Πλαστικό - Ανοικτού τύπου vortex, δικάναλη για τους τύπους 20000, 25000, 30000

Παροχή: έως 30000 l/h

Μανομετρικό: έως 12,0 Μ.Υ.Σ.

Μέγιστο βάθος βύθισης; 7m

Θερμοκρασία υγρού: έως 35 °C

Στάθμη άντλησης:

Τάση Τροφοδοσίας: 230V/ 50Hz

Βαθμός προστασίας: MudDrain 6000/7000/11000/14000/20000: IP X8 και MudDrain 25000/30000: IP 68

Περιλαμβάνεται: 10m καλώδιο, χειρολαβή πολλαπλών χρήσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, σχοινί ανάρτησης για τους τύπους MudDrain 20000/25000/30000

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΜΥΣ (m ³ /h)									ΕΛΕΥΘ. ΠΕΡΑΣΜΑ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €	
				0	2	4	6	8	12	14	20	25					
AS47748	MudDrain 6000	0,33	1 1/4"	5,0	3,3	1,6								25	4,70	178x237x363	130
AS42266	MudDrain 7000	0,5	1 1/2"	5,0	3,5	2,1	1,9							30	5,60	193x247x395	167
AS42267	MudDrain 11000	0,8		7,0	5,8	4,5	3,1	2,0							6,80	193x247x422	228
AS42268	MudDrain 14000	1,2		11,0	9,3	7,9	6,3	5,0	2,0						8,20		295
AS57766	MudDrain 20000			10,0	8,9	7,8	6,8	5,5	3,2	2,1					35	8,10	200x254x440
AS57767	MudDrain 25000	1,6	2"	10,0	9,1	8,4	7,6	6,8	5,0	4,2	2,0		40	13,40	178x246x453	502	
AS57768	MudDrain 30000	2		12,0	11,1	10,4	9,5	8,8	7,0	6,2	4,0	2,0		14,10		563	



ProMax MudDrain 6000



ProMax MudDrain 7000



ProMax MudDrain 11000



ProMax MudDrain 14000



ProMax MudDrain 20000



ProMax MudDrain 25000



ProMax MudDrain 30000

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

PROMAX PRESSURE

Η σειρά ProMax Pressure λειτουργεί αποδοτικά στην άντληση νερού από δεξαμενές, πηγάδια και γεωτρήσεις σε βάθος βύθισης έως και 20m. Όλοι οι τύποι έχουν κέλυφος και φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζοντας συμπαγή κατασκευή και μακροχρόνια αντοχή στη διάβρωση. Η ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλίσει την ορθή λειτουργία των αντλιών.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή: Πλαστικό

Στόμιο: 1"

Παροχή: έως 6500 l/h - Τάση Τροφοδοσίας: 230V/ 50Hz - Μανομετρικό: έως 70,0 Μ.Υ.Σ. - Μέγιστο βάθος βύθισης: 20m

Επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου σε αιώρηση: Pressure Well Automatic/Pressure Automatic: 50g/m³, Pressure Cistern/Pressure Well: 150 gr/m³

Θερμοκρασία υγρού: έως 35 °C - Βαθμός προστασίας: IP X8

Περιλαμβάνεται: 30 m καλώδιο, πρακτική βάση για την σταθεροποίηση σε κάθετη και οριζόντια θέση, και προστασία από την είσοδο των ιζημάτων (ProMax Pressure Cistern, ProMax Pressure Automatic), εξαρτήματα σύνδεσης και σχοινί ανάρτησης

* Pressure Cistern: Με φλοτεροδιακόπτη / Pressure Well 3000/18: Για γεωτρήσεις 3" / Pressure Well Automatic: Αυτ. λειτουργίας με ενσωματωμένο πιεζοστάτη και προστασία από την εν ξηρώ λειτουργία

Κωδικός	ΤΥΠΟΣ	hp	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – ΜΥΣ (m ³ /h)										ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤ. ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ €
			0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,5			
AS5774	Pressure Automatic 5500/5	1,1	35,0	27,5	24,0	20,0	16,0	12,5	8,0	5,0			13,30	98x98x763	630
AS43133	Pressure Automatic 6000/8	1,5	57,0	45,0	40,0	34,0	27,0	25,0	16,0	11,0	5,0		14,50	98x98x871	764
AS57775	Pressure Cistern 6000/6	1,2	45,0	35,0	31,0	27,5	22,5	17,5	14,0	9,0	5,0		11,10	98x98x668	509
AS70896	Pressure Well 3000/18	1,2	70,0	42,0	28,0	15,0	1						12,85	74x74x1085	670
AS57773	Pressure Well 6500/10	1,9	70,0	56,0	50,0	44,0	37,5	30,0	25,0	18,0	11,0	5,0	11,20	98x98x788	737
AS73362	Pressure Well Automatic 3000/15	1	60	35	24	15	1						12,60	74x74x1085	750
AS43134	Pressure Well Automatic 6000/8	1,5	57,0	45,0	40,0	35,0	28,0	22,5	17,0	11,0	5,0		13,20	98x98x814	737



ProMax Pressure Automatic
5500/5



ProMax Pressure Automatic
6000/8



ProMax Pressure Cistern
6000/6



ProMax Pressure Well
3000/18



ProMax Pressure Well
6500/10



ProMax Pressure Well
Automatic 3000/15



ProMax Pressure Well
Automatic 6000/8